

DeLaval reinigingsautomaat C100E

Automatische reiniging waar u op kunt vertrouwen



Een perfecte reiniging verdraagt geen compromissen

Het reinigen van de melkapparatuur is een belangrijk onderdeel van uw dagelijkse routine. Een zorgvuldige reiniging is essentieel voor een hoge melkqualiteit.

De C100E reinigingsautomaat wordt elektronisch afgesteld en aangepast aan uw installatie. Afhankelijk van o.a. het aantal melkstellen, de diameter van de melkleiding en de lengte van de persleiding wordt een optimaal reinigingsresultaat bereikt met een minimaal verbruik van water, reinigingsmiddel en energie.

De DeLaval reinigingsautomaat C100E reinigt steeds op dezelfde veilige en efficiënte wijze. Deze consistentie is het resultaat van een uitzonderlijk ontwerp. Doordat de reinigingsautomaat waterniveau-gestuurd is zorgt hij er bijvoorbeeld bij elke reiniging voor dat steeds dezelfde hoeveelheid water gebruikt wordt, ongeacht de waterdruk.

Wanneer de automaat een onregelmatigheid vaststelt in tijd, temperatuur of waterhoeveelheid geeft hij een alarmmelding.

Nederland

DeLaval BV
Oostermeentherand 4
8332 JZ Steenwijk
Tel. 0521 537 500
Fax 0521 537 501
e-mail: info.nl@delaval.com
www.delaval.nl

België

DeLaval N.V.
Industriepark-Drongen 10
9031 Gent
Tel. 09 280 91 00
Fax 09 280 91 30
e-mail: delaval.belgium@delaval.com
www.delaval.be

Dealer

Gebruikersvriendelijk en kostenbesparend

Dankzij de druktoetsen is de DeLaval reinigingsautomaat C100E heel gemakkelijk te bedienen - u drukt gewoon op 'Start' om het reinigingsproces te starten. Een indicatielampje op het display bevestigt achteraf dat de reinigingscyclus succesvol is verlopen. Bij een ernstige storing, bijvoorbeeld een stroomuitval, zal het apparaat dit melden. De DeLaval reinigingsautomaat C100E staat garant voor een laag verbruik van water en reinigingsmiddelen zodat u niet alleen milieuvriendelijk reinigt, maar ook kosten bespaart.

Eenvoudig te installeren

De reinigingsautomaat kan Stand Alone worden geleverd of met een geïntegreerde spoelbak van 40, 80 of 160 liter. De automaat is eenvoudig te installeren en gemakkelijk schoon te houden. De geïntegreerde spoelbak voorkomt warmteverlies en zorgt voor een strakke afwerking in het tanklokaal. Indien u bovendien kiest voor verwarmingselementen, heeft u de extra zekerheid dat er bijverwarmd wordt wanneer de watertemperatuur onder de kritische 40 °C drempel dreigt te zakken.

Eenvoudig te bedienen

U bedient het apparaat met drie druktoetsen: een toets om het reinigingsprogramma te starten, een toets om het melken te starten en een resettoets om een eventueel alarm op te heffen. Indicatielampjes geven de status van het reinigingsproces aan.



Opties:

U kunt uw DeLaval reinigingsautomaat C100E uitbreiden met de volgende opties:

- Automatische drainage - bespaart u tijd en verhoogt de efficiëntie van de reiniging
- Inspoelbeveiliging - voorkomt dat per ongeluk reinigingsvloeistof in de melk terecht komt
- DeLaval automatische of semi-automatische doseereenheden - voor een consistente en veilige dosering van de reinigingsmiddelen
- DeLaval trombone of luchtinjector

Technische gegevens

Leidingwater	R1/2" of 3/4"	Stand Alone & 80 ltr NE:	
Aanzuigleiding	40 of 50 mm	Elektrische aansluiting	1 Fase, 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 6 A zekering
Retourleiding	25, 40 of 50 mm	Beveiligingsgraad	IP 45
Afvoer	50 mm	40 ltr, 80 ltr, 160 ltr:	
Waterdruk	1 tot 10 bar	Elektrische aansluiting	3 Fases, 380 - 415 V, 50 - 60 Hz
Omgevingstemperatuur	0 tot 40 °C	Verwarmingselement	(3 x 4,3 kW), 12,9 kW
		Zekeringen	20 A
		Beveiligingsgraad	IP 45